

## Technisch datablad paneelprofielen 1-zijdig gefolieerd

No. Paneelprofiel. 730.600.xxxx.01

No. Paneelprofiel. 730.600.xxxx.9001

Informatie	
Profiel type	Paneel profiel kozijnvulling
Artikelnummer	730.600.xxxx.01 / 730.600.xxxx.9001
Oppervlakte	1-zijdig voorzien van nerfstructuurfolie.
Kleuren	Basis glad wit glad, of glad crème, folie in kleur en structuur uit voorraad, of beschikbaarheid.
Materiaal - toplaag afwerking	Structuurfolie
Dikte folie	200 µm
Materiaal – basis profiel	Hoogwaardig PVC
Hoogte	111 mm
Werkende hoogte	100 mm
Lengte	6000 mm
Dikte	24 mm
Verpakking	transparante verpakking, 4 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celcius
Duurzaamheid	lood vrij, 100% recyclebaar.
Buiten voorraad kleur	Op aanvraag en uitsluitend per volle verpakking.

Parameters			
Parameters	Eenheid	Europese normering	Resultaat
Dichtheid	g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 11832-2	1,56
Treksterkte (Breuk)	N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 527-3	42
Treksterkte (Yield)	N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 527-3	42
Rek (Breuk)	%	EN ISO 178	160
Rek (Yield)	%	EN ISO 604	3,9
Elasticiteitsmodulus		EN ISO 604	3700
Vochtopname	Geen		
Krasvastheid	Goed		
Kleurechtheid	Goed		

NL-03/2017

