

Technische fiche

Profieltype	PVC 250Q PRINT MOTIVO
Afwerking	glad oppervlak
Materiaal	hard PVC (PVC-U)
Totale breedte	271 mm +/-1,5mm
Afdekbreedte	250 mm +/-0,7mm
Lengte	2,7 m - tand- en groef 2 lange randen
Gewicht (min – max)	0,455-0,465 kg/m gem. 1,684 kg/m ²
Dikte	8 mm +/- mm 0,1mm
Type verbinding	tong-en-groefverbindingen
Accessoire sierlijsten	Afwerkingslijsten: B1, B2, B3, B4, B5; 3 m & 6 m
Verpakking	2,7m: 4 lengten/verpakking
Opslag	bij voorkeur binnen, op een droge, vlakke en stabiele ondergrond, zonder direct contact met de grond. Opslaglocatie moet beschutting bieden tegen weersomstandigheden en de blootstelling aan direct zonlicht voorkomen.
Werkhulp	conventionele timmerwerkhulpmiddelen
Bevestiging	a) aan houten latten; afstand tussen latten 40 cm center, latdikte: min. 1,5 cm; bevestigingsschroeven: Ø3 x 16 mm b) lijmen op een stevige, vlakke ondergrond - beton, gipsplaat of keramische tegels
Installatietemperatuur	Tussen 5°C en 30°C
Belangrijk	niet op plaatsen installeren waar het productoppervlak kan worden blootgesteld aan warmtebronnen met temperaturen van 65°C of hoger
Onderhoud	nagenoeg onderhoudsvrij. Af en toe met een niet-schurend, mild huishoudelijk schoonmaakmiddel reinigen. Geen oplosmiddelen of dergelijke agressieve vloeistoffen gebruiken. Het oppervlak na het reinigen grondig met water spoelen.
Duurzaamheid	loodvrij, 100% recyclebaar, alle grondstoffen voldoen aan REACH

Andere parameters:

Parameter	Eenheid	Standaard	Waarde
Lineaire thermische krimp	%	EN 479	$R \leq 8$
Mechanische sterkte	J	EN 13245-1	Niet minder dan 3 (23.03)
Verandering van kleur onder versnelde kunstmatige veroudering bij de totale stralingsenergie van 4,0 GJ/m ²	grijstinten	EN ISO 4892-2	Niet meer dan 4
Reactie bij brand	klasse	EN 13501-1	C-s3;d0
Emissie van vluchtige organische stoffen uit PVC-U wandpanelen	klasse	ISO 16000	A+