



Technisch datablad Sandwichpaneel 2-zijdig HPL

No. Sandwichpaneel. FB-2/A.xxxx

Informatie	
Profiel type	Sandwichpaneel
Artikelnummer	FB-2/A.9001 / FB-2/A.9016
Oppervlakte	2-zijdig licht gestructureerd
Materiaal - toplaag afwerking	HPL plaat 2,0 mm dik.
Kleuren	Crème en Wit
Materiaal – kern	Hoogwaardig geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS)
Paneelafmeting	3.050 x 1.150 mm
Kerndikte	20 mm, afwijkende dikte op aanvraag.
Totale dikte	24 mm totale dikte, afwijkende dikte op aanvraag.
Verpakking	Per stuk, beide zijden voorzien van transparante beschermfolie.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius
Duurzaamheid	CFK en H-CFK vrij.
Buiten voorraad kleur	Op aanvraag met minimale bestelhoeveelheid.

Parameters			
Parameters	Eenheid	Europese normering	Resultaat
Dichtheid toplaag (HPL 2mm)	Kg/m ²		3,09
Dichtheid kernmateriaal (XPS)	Kg/m ³		32
Druksterkte kernmateriaal	N/mm ²	DIN 53421	0,30
R-waarde isolatie	m ² K/W		0,029
Maattoleranties lengte	mm		+/- 1 mm
Maattoleranties breedte	mm		+/- 1 mm
Maattoleranties dikte	mm		+/- 0,5 mm

NL-08/2017

