



## Technisch datablad Sandwichpaneel 2-zijdig PVC

No. Sandwichpaneel. FB-1.PVC.xxxx

Informatie	
Profiel type	Sandwichpaneel
Artikelnummer	FB-1.PVC.1013 / FB-1.PVC.9001 / FB-1.PVC.9016
Oppervlakte	2-zijdig voorzien van PVC plaat
Kleuren	Parelwit (op basis van beschikbaarheid), Crème en Wit
Materiaal - toplaag afwerking	hard PVC plaat in gladde uitvoering.
Materiaal – kern	Hoogwaardig geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS)
Paneelafmeting	3.000 x 1.500 mm
Kerndikte	20 mm, afwijkende diktes op aanvraag.
Dikte	24 mm totale dikte, afwijkende dikte op aanvraag.
Verpakking	Per stuk, beide zijden voorzien van blauw gekleurd beschermfolie.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius
Duurzaamheid	CFK en H-CFK vrij.
Buiten voorraad kleur	Op aanvraag en uitsluitend per volle pallet.

Parameters			
Parameters	Eenheid	Europese normering	Resultaat
Dichtheid toplaag (PVC)	Kg/m <sup>2</sup>		3,19
Dichtheid kernmateriaal (PVC)	Kg/m <sup>3</sup>		35
Druksterkte kernmateriaal	N/mm <sup>2</sup>	DIN 53421	0,30
R-waarde isolatie	m <sup>2</sup> K/W		0,029
Geluidsreductie	dB	EN ISO 717	30 dB (+1/-1)
Maattoleranties lengte	mm		+/- 1 mm
Maattoleranties breedte	mm		+/- 1 mm
Maattoleranties dikte	mm		+/- 0,5 mm

NL-08/2017